

Turafalle Konzentrat für Verpackungsanlagen in Spritzen

- cod. TSC600080



BESCHREIBUNG

Der Leckstopfen ist ein spezielles Versiegelungsadditiv, das für die Reparatur von Mikrolecks in AC/R-Systemen entwickelt wurde.

Dieses Produkt ermöglicht einen einfachen und schnellen Eingriff.

Die „UNIVERSAL“-Version wurde speziell für jede Art von Gas, das im System enthalten ist, entwickelt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Einfache Handhabung.
- Schnelle und effektive Reparatur.
- Schädigt weder Anlagen, Maschinen wie Entnahme- und Ladestationen noch die verschiedenen Komponenten und Materialien der Anlage.
- Kompatibel und perfekt mischbar mit den in der Anlage verwendeten Kühlschmierstoffen
- Nicht entflammbar.

ANWENDUNGEN UND STRECKEN

Dieses Produkt wurde für eine einfache und effektive Verwendung in Klimaanlage entwickelt.

Kühlung

Der 60 ml Leckstopfen enthält eine lumineszierende Lösung, wenn er einer UV-Lampe ausgesetzt wird.

Zwei Adapter mit Schlauch sind im Lieferumfang enthalten:

- zu 1/4" SAE

• zu 5/16" SAE

VORBEUGENDES VOR-TEST

1. Erzeugen Sie 5 Minuten lang ein Vakuum in der Klimaanlage.
2. Prüfen Sie mit einem Vakuummeter, ob ein Wert von mindestens "-1 bar" erreicht wurde und ob dieser Wert mindestens 4 Minuten lang gehalten wird (notwendige Bedingung).

Wenn dies nicht aufrechterhalten werden kann, ist das Leck zu groß, um es zu reparieren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schalten Sie die Klimaanlage ein.
2. Schließen Sie den Adapter an die Spritze an und drücken Sie den Kolben nach unten, um die Luft vollständig abzulassen.
3. Schließen Sie die Spritze an den Niederdruckanschluss an.
4. Drücken Sie den Kolben und dosieren Sie, bis die Flüssigkeit vollständig entleert ist, dann trennen Sie die Verbindung
5. Allow the A/C system to operate for a minimum of 15/20 minutes, to allow the turafalle to circulate and act

KÜHLUNG-LECKSTOPFEN

Für R-134A / R-410A / R32 Leckstopfen, die mit UV-Leuchtstoff additiviert sind:

- 60 ml geeignet für Anlagen mit bis zu 15,0 kg Gas

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
TSC600080	KÜHLERDICHTMITTEL-KONZENTRAT FÜR KLIMAAANLAGEN IN SYRINGE 60 ml (FÜR SYSTEME BIS 15Kg GAS)

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.