

# Giunto isolante dielettrico M / F filettato per utenze acqua e gas PN10

- cod. 25000800 - cod. 25000810 - cod. 25000820  
- cod. 25000830 - cod. 25000840 - cod. 25000850



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- A norma UNI 10284
- Portata max 10 bar
- Portata collaudo 16 bar
- Temperatura max 70°C
- Attacchi M/F

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000800	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1/2"
25000810	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 3/4"
25000820	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1"
25000830	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/4"
25000840	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/2"
25000850	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 2"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.