


Dielektrisches isoliertes Verbindungsstück mit Gewinde M/W für Wasser- und Gasversorgungseinheiten PN10

- cod. 25000800 - cod. 25000810 - cod. 25000820
- cod. 25000830 - cod. 25000840 - cod. 25000850



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Gemäß UNI 10284
- Max. Durchfluss 10 bar
- Prüfdurchfluss 16 bar
- Max. Temperatur 70°C
- M/F Anschlüsse

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
25000800	M-F DIELEKTRISCH ISOLIERTES VERBINDUNGSSTÜCK FÜR WASSER- UND GAS PN10 1/2"
25000810	M-F DIELEKTRISCH ISOLIERTES VERBINDUNGSSTÜCK FÜR WASSER- UND GAS PN10 3/4"
25000820	M-F DIELEKTRISCH ISOL. VERBINDUNGSSTÜCK FÜR WASSER- UND GASLEITUNGEN PN10 1"
25000830	
25000840	
25000850	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.