

Niederdruckregler 1 kg/h mit verstellbarer Kalibrierung mit Vertikalanschluss für LPG

- cod. 21000010



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Horizontaler Anschluss
- Leistung 1 kg/h
- Kalibrierung 20 - 60 mbar
- Modell für den Export
- Geeignet für die Verwendung mit Butan
- Gehäuse und Deckel aus Zamak (ZL5) nach EN 1774 und galvanisch geschützt
- Membrane und Tülle: NBR in Übereinstimmung mit EN 549
- Mutter aus Messing CW 617 N nach EN 12165 oder aus Stahl AVP

BETRIEBSMERKMALE

- Garantierte Tragfähigkeit (Mg): 1 kg/h
- Versorgungsdruck: P_{dmax} +0,2 ÷ 7,5 bar (Butan)
- Nominaler Ausgangsdruck: (Pd): Variabel von 20 bis 60 mba
- Betriebstemperatur Min. -20 °C ÷ Max. +60°C

EINGANGSVERSCHRAUBUNGEN (JE NACH BESTIMMUNGSLAND)

- Mit Gewinde: von G.1 zu G.21

AUSGANGSVERSCHRAUBUNGEN (JE NACH BESTIMMUNGSLAND)

- Mit Gewinde: von H.1 zu H.9
- Nicht mit Gewinde: H.50 bis H.54

TECHNISCHE DATEN

CODE	EINGANGSANSCHLUSS	AUSGANGSANSCHLUSS
21000010	MUTTER ITALIA W 20 x 14 sx	GUMMIHALTERUNG

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
21000010	1 kg/h NIEDERDRUCKREGLER MIT EINSTELLBARER REGELUNG FÜR GPL

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.