

Steuergerät für 2 Flaschen, komplett mit Sicherheitsventil- und Manometer

- cod. SGC500008

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hähne mit Rückschlagventil
- Sicherheitsventil: Öffnungsdruck 18 +4/-1 bar - Schließdruck 16 +4/-1 bar
Durchsatz: 24 m³/h
- Betriebstemperatur: 0 °C ÷ +50 °C (Butan) / -20 °C ÷ +50 °C (Propan und LPG)
- Gehäuse und Hahnknopf aus Messing CW617 N
- Welle und Sicherheitsventil aus Messing CW614 N
- O-Ringe und verschiedene Dichtungen: NBR
- Rohr aus Automatenstahl

KONFORMITÄT

Produkt in Übereinstimmung mit der Norm:

- Uni 7131
- EN ISO 15995
- EN 13953 und Richtlinie 2014/68/EU (PED) für das Sicherheitsventil

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SGC500008	STEUERGERÄT CK2303 COMPACT BRONZE 2 ANSCHLÜSSE + 2 AUSGÄNGE SEITE + 1 AUSGANG ZENTRAL + VS + MANUELL.

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.