

Joint autobridant

- cod. 11134006 - cod. 11134007 - cod. 11134008



MONTAGE :

- Préparer le tuyau en cuivre ébavuré
- Insérer l'écrou dans le tuyau en cuivre
- Insérer le nez d'entrée sur la tête en veillant à ce qu'il soit en butée correcte
- Serrer manuellement l'écrou sur le raccord, puis le serrer à l'aide d'une clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Convient pour : fluides groupe I. Exemple : R290, R600, R600a (hydrocarbures réfrigérants)
- Convient pour : fluides groupe II. Exemple : R22, R134a, R404, R407C, R410, R507 (réfrigérants non inflammables et non toxiques)
- Températures d'utilisation : -40 ° C / +150
- Pression de travail maximale : 140 bar

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11134006	RACCORDS A EMBOITEMENT ET SERRAGE MECANIQUE 1/4, EMB. MIN. 10 BOUTS
11134007	RACCORDS A EMBOITEMENT ET SERRAGE MECANIQUE 3/8, EMB. MIN. 10 BOUTS
11134008	RACCORDS A EMBOITEMENT ET SERRAGE MECANIQUE 1/2, EMB. MIN. 10 BOUTS

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.