

Connettore per moduli fotovoltaici

- cod. 11111056 - cod. 11111056BOX



DIMENSIONI:

CODICE	TIPOLOGIA	L x Ø [mm]
	Femmina, positivo	62 x 19.5
	Maschio, negativo	64.5 x 19.5

CONFORMITA':

TIPOLOGIA	
UL 6703	E344920
EN 50521:2008	R50159695
Altro / Others	IEC61215, IEC 61646, IEC 61730

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione nominale: DC 1000V (TUV), DC 600V (UL)
- Corrente nominale: 25A 4mm² - 35A 6mm²
- Resistenza: ≤0.3 mΩ
- Sezione del filo: 4 mm² - 6 mm²
- Grado di protezione: IP68 (1m, 24h)
- Tensione di prova: 8kV
- Temperatura limite di utilizzo: 125°C
- Categoria di sovratensione: III
- Classe di infiammabilità: UL94 -V/V0
- Materiale Isolante: PPO/PA 66

- Materiale Contatto: Lega di rame placcata TiN
- Forza di serraggio: Connect $\geq 20\text{kgf}$
- Forza di serraggio: Wire $\geq 20\text{kgf}$
- Standard connettore: Compatibili con MC4
- Temperatura ambiente: $-40 \div 85^{\circ}\text{C}$
- Note: No sconnettere sotto tensione

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11111056	CONNETTORE PER MODULI FOTOVOLTAICI 4-6mm ²
11111056BOX	CONNETTORE PER MODULI FOTOVOLTAICI 4-6mm ² - BOX 50pz

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.