


## PROAIR PACK RF BLUE 3L

avec plénum en tôle isolée

- cod. GAD400381 - cod. GAD400382 - cod. GAD400387
- cod. GAD400388 - cod. GAD400503 - cod. GAD400504
- cod. GAD400418 - cod. GAD400419



Combinaison chronothermostats :

- 3 chronothermostats "Discovery 3X"
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 2 MINI CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X
- 3 thermostats MINI LED
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 2 sondes d'ambiance LEM 3X RF

### DESCRIPTIF

Les systèmes pré-assemblés PROAIR PACK RF-L sont conçus pour faciliter et accélérer l'installation d'un système de conduits.

Le système est livré avec l'unité de commande "Polaris", des chronothermostats, des thermostats et un kit de by-pass mécanique à installer sur le plénum (avec une bague de fixation et un contrepoids).

Il suffit d'indiquer, lors de la commande, le modèle du plénum.

Le système est fourni avec les thermostats programmables et les registres (ø 150 ou ø 200) fixés sur le plénum isolé.

Afin de garantir la facilité et la rapidité d'installation, les systèmes sont assemblés, configurés et testés à 100% par du personnel qualifié.

### Le système PROAIR PACK RF BLUE 3L se compose de :

- 1 plénum d'alimentation isolé pour unité tuyautée (préciser le code plénum au moment de la commande)
- N est un contrôleur "Polaris" avec des protocoles préchargés, des applications, Alexa et Google Home
- 3 registres motorisés déjà câblés au système

- 3 chronothermostats DISCOVERY 3X (couleur blanc au mur avec piles), chronothermostats MINI DISCOVERY 3X ou thermostats MINI LED ASTRA
- 1 kit de dérivation mécanique à fixer sur le plénum (y compris écrou de bague de fixation et contrepoids)  
Personnalisable sur demande

Attention ! Vérifier avec le fabricant de l'unité canalisée intérieure la nécessité d'utiliser une interface appropriée pour le contrôle de celle-ci (obligatoire si le protocole de communication n'est pas utilisé). Il est obligatoire de toujours prévoir la trappe d'inspection pour accéder à l'unité de commande et aux registres.

## COMBINAISON CHRONOTHERMOSTATS

- 3 chronothermostats "Discovery 3X"
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 2 chronothermostats MINI DISCOVERY 3X
- 3 thermostats MINI LED
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 2 sonde d'ambiance LEM 3X RF

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400381	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - AVEC 3 CHRONOTERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400382	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - AVEC 3 CHRONOTERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM
GAD400387	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - AVEC 1 CHRONOTERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 2 CHRONOTERMOSTATS MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400388	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - AVEC 1 CHRONOTERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 2 CHRONOTERMOSTATS MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM
GAD400503	PACK PROAIR RF BLUE 3 L - 3 THERMOSTATS MINI LED - AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE POLARIS 5X - 150 mm
GAD400504	PACK PROAIR RF BLUE 3 L - 3 THERMOSTATS MINI LED - AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE POLARIS 5X - 200 mm
GAD400418	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - AVEC 1 CHRONOTERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 2 SONDES DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400419	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - AVEC 1 CHRONOTERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 2 SONDES DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.