Tavoletta igienizzante per impianti di condizionamento

- cod. SCC600101



DESCRIZIONE

Tavoletta igienizzante e detergente per la manutenzione dei sistemi di aria condizionata.
Una volta immesso nella vaschetta di raccolta condensa è subito attivo e la sua azione permane per l'intera stagione.
Compatibili con tutti i materiali presenti negli impianti di condizionamento, incluse leghe leggere.

CARATTERISTICHE

Contiene igienizzanti specifici, inibitori di corrosione, detergenti per il trattamento completo dell'impianto e controllo della corrosione.
Il blister a due segmenti garantisce da un lato il rilascio immediato degli attivi (segmento più piccolo), che sono disponibili subito dopo l'introduzione del prodotto, e dall'altro un costante dosaggio di lunga durata (segmento più grande dotato di spugna).
La nuova forma cerosa garantisce un rilascio ancora più graduale nel tempo dei principi attivi, prolungando in particolare l'attività igienizzante per l'intera stagione.
Ostacola efficacemente la crescita di alghe che formano depositi vari spesso causa di occlusioni dell'impianto.

APPLICAZIONI:

Prodotto specifico per impianti di condizionamento di medio-grandi dimensioni (fancoil, UTA).

MODALITÀ D'USO:

Togliere la tavolette dalla busta in plastica che le contiene.
Separare i due blister utilizzando l'apposito pre-taglio. Porre il blister su una superficie piana e, utilizzando il pollice,

premere con decisione la porzione più piccola del blister al fine di attivare il prodotto (come da foto sotto).
Piazzare il blister nella vasca di raccolta dal lato della spugna rivolto verso il basso affinché l'acqua di condensa possa bagnare le pasticche e solubilizzare progressivamente l'attivo.
Un singolo blister riesce a trattare il singolo fancoil, con potenza di refrigerazione di 15-18 KW, per una intera stagione di funzionamento (5-6 mesi).

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.
IMPORTANTE: Tenere le pastiglie lontane dai raggi diretti del sole e a temperature non superiori a 35 °C.
A fine stagione prima di passare in modalità invernale rimuovere il blister dalle canaline per evitare che il prodotto eventualmente non consumato possa sciogliersi con effetto del calore.

INGREDIENTI ATTIVI:

- Igienizzanti (composti di ammonio quaternario).
- Detergenti.
- Inibitori di corrosione.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCC600101	TAVOLETTA IGIENIZZANTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.