

Centralina per 2 bombole, completa di valvola di sicurezza e manometro

- cod. SGC500008

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rubinetti dotati di valvola di non-ritorno
- Valvola di sicurezza: pressione di apertura 18 +4/-1 bar - pressione di chiusura 16 +4/-1 bar
- Portata: 24 m³/h
- Temperatura di esercizio: 0°C ÷ +50°C (Butano) / -20°C ÷ +50°C (Propano e GPL)
- Corpo e manopola rubinetto in ottone CW617 N
- Alberino e valvola di sicurezza in ottone CW614 N
- O-ring e guarnizioni varie: NBR
- Tubo in acciaio AVP

CONFORMITÀ

Prodotto conforme alla norma:

- UNI 7131
- EN ISO 15995
- EN 13953 e Direttiva 2014/68/UE (PED) per la valvola di sicurezza

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SGC500008	CENTRALINA CK2303 COMPATTA BRONZO 2 ATT. + 2 USC. LATERALI + 1 USC. CENTR. + VS + MAN.

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.