

# Ruban d'étanchéité adhésif double face en butyle, épaisseur 2 x 60

- cod. 11111003 - cod. 11111003BOX



## DIMENSIONS

CODE	LARGEUR [mm]	LONGUEUR [mt]	ÉPAISSEUR [mm]
11111003	60	10	2
11111003BOX	60	10	2

## DESCRIPTIF

Ruban adhésif double face constitué d'un composé butylique hautement adhésif renforcé avec une maille en polyester.

Le ruban en butyle a été étudié et mis au point comme élément de connexion et de raccordement entre les toiles ou les panneaux solaires et pour la fixation et la jonction entre ceux-ci.

Le ruban est utilisé pour fixer et sceller les panneaux photovoltaïques.

L'utilisation est recommandée dans les 12 mois.

Pour un stockage correct, il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine non ouvert et de le stocker dans un endroit sec et bien ventilé.

Un stockage à une température supérieure à 50 °C peut entraîner des difficultés de détachement lors de l'installation.

Il ne craint pas le gel.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	TEST	VALEURS
Épaisseur		2 mm
Couleur Compound		Noir
Propriété à la traction	EN 12311-1	Long. 115 N/50 mm Trans. 140 N/50 mm
Allongement à la rupture	EN 12311-2	Long. 15 % Trans. 15 %
Solide		100%
Peel Adhesion 180°	ASTM D 1000	31 N/cm
Probe Track	ASTM D 2979	9 N
Température d'application		+5°C / +40°C
Température de fonctionnement		-40°C/+130°C
Classification pour le transport		Non applicable
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E

## VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Les surfaces sur lesquelles appliquer les rubans doivent être sèches, propres et exemptes d'impuretés. En présence de supports poreux, il est conseillé de stabiliser la surface.

## MODE DE POSE

1. Appliquer le ruban.
2. Appuyer avec force.
3. Retirer le film silicone.
4. Poser l'élément à fixer ou à assembler.

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11111003	RUBAN BI-ADHESIF BUTYLE ISOLANT
11111003BOX	RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF DOUBLE FACE EN BUTYLE 60x2 mm - BOÎTE 3 pces.

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.