

SMART-TOUCH PLUS

cronotermostato ambiente touch screen programmabile

- cod. 27650070



DESCRIZIONE

Il cronotermostato ambiente programmabile touch screen è di facile utilizzo e di grafica chiara.

Permette l'utilizzo della sonda esterna e la gestione della caldaia, di un'unità di zona o accensione e spegnimento di un fan coil mediante il contatto in uscita 230 V/50 Hz 16A / 3600 W.

Per mezzo del menù e delle diverse modalità di funzionamento è possibile scegliere l'utilizzo in manuale o secondo programma, per raggiungere il miglior comfort in qualsiasi condizione climatica secondo le proprie esigenze.

Di colore chiaro si installa a parete e si integra in modo gradevole in tutti gli ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni L. 130 x H. 87 x P. 19 mm
- Cornice colore bianco
- Display touch screen a colori a doppia intensità 4,3"
- Installazione nelle tradizionali scatole elettriche ad incasso (tipo 503)
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Cavo con sonda per mis. temperatura esterna in dotazione NTC L = 3000 mm
- Contatto in uscita 230 V/50 V_z 16 a/3600 W per l'attivazione di un carico
- Programmazione giornaliera /settimanale
- Indicazione a display del giorno e dell'ora
- Range temperatura ambiente da 0°C a +50°C
- Range temperatura set point da +5°C A +35°C
- Precisione: ± 0,5°C
- Precisione: ± 0,5°C
- Impostazioni modalità: Comfort, Economy, Party, Vacanza, Programma.
- IP30

IMPOSTAZIONI MODALITÀ:

COMFORT
ECONOMY
PARTY
VACANZA
PROGRAMMA

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
27650070	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE TOUCHSCREEN "SMART-TOUCH PLUS"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.