

# SMART-TOUCH PLUS

chronothermostat ambiant écran tactile programmable

- cod. 27650070



## DESCRIPTIF

Le chronothermostat programmable à écran tactile de l'environnement programmable est facile à utiliser et a des graphiques clairs.

Permet l'utilisation de la sonde externe et la gestion de la chaudière, d'une unité de zone ou la mise sous tension et hors tension d'un ventilo-convecteur à travers le contact de sortie 230 V - 50 Hz 16a/3600 W.

En utilisant le menu et les différents modes de fonctionnement, on peut choisir de l'utiliser manuellement ou selon le programme, pour obtenir le meilleur confort dans toutes les conditions météorologiques en fonction de ses besoins.

De couleur claire, il est fixé au mur et bien intégré dans tous les environnements.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions L 130 x H 87 x P 19 mm
- Cadre blanc
- Écran tactile couleur de 4,3po à double intensité
- Installation dans des boîtiers électriques encastrés traditionnels (type 503)
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Câble avec sonde pour la mesure de la température externe fourni NTC L = 3 000 mm
- Contact de sortie 230 V - 50 Vz 16a/3600 W pour activer une charge
- Planification quotidienne /hebdomadaire
- Affichage du jour et de l'heure
- Plage de température de consigne de +5°C à +35°C
- Plage de température de consigne de +5°C à +35°C
- Précision :  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Précision :  $\pm 0,5^{\circ}\text{c}$
- Réglages du mode : Confort, Économie, Fête, Vacances, Programme.

• IP30

## RÉGLAGES DU MODE :

COMFORT  
ECONOMY  
PARTY  
VACANCES  
PROGRAMMATION

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
27650070	CHRONOTHERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE À ÉCRAN TACTILE "SMART-TOUCH PLUS"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.