

Tuyau de drainage du condensat renforcé pour encastrement Ø 18 simple revêtement avec Anneau o-ring

- cod. 11126344T




DESCRIPTIF

Le tuyau ondulé d'évacuation des condensats Ø18 est fabriqué en polyéthylène, anti-UVA, blanc, avec un revêtement simple.

Livré en rouleaux de 50 m avec joint torique. Tous les 52 cm environ, les manchons de jonction de Ø16-16 / 18-18 sont alternés, ce qui permet de couper le tuyau sur mesure en évitant les déchets de matériau.

Les matériaux utilisés, ainsi que la nouvelle forme des ondulations, garantissent une grande flexibilité et une résistance mécanique à l'écrasement, ce qui rend le tuyau idéal pour les applications dans les saignées.

DIMENSIONS



[1] Manchon femelle

[2] Manchon mâle

DÉTAILS :



• Emballage

Mâle/Femelle

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11126344T	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø 18 POUR GOULOTTE BLANC MONOCOUCHE Ø 16/-18 SANS JOINTS

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.