

# Gaine pour tuyaux de gaz en PVC spiralé à partir de la soustraction

- cod. 25000600 - cod. 25000610 - cod. 25000620  
- cod. 25000650 - cod. 25000660



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PVC spiralé revêtu de plastique anti écrasement
- Intérieur lisse
- Couleur jaune
- Auto-extinguible UL V0
- Température de fonctionnement : -15°C à +60°C
- Fabriqué selon les normes UNI CIG 7129 pour la protection et l'isolation des tuyaux pour le transport de gaz combustible
- Longueur de bobine 25 m

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
25000600	GAINÉ POUR TUYAUX DE GAZ EN PVC SPIRALÉ EN SOUS-SOL Ø20 - ROLL 25 m
25000610	GAINÉ POUR TUYAUX DE GAZ EN PVC SPIRALÉ EN SOUS-SOL Ø25 - ROLL 25 m
25000620	GAINÉ POUR TUYAUX DE GAZ EN PVC SPIRALÉ EN SOUS-SOL Ø30 - ROLL 25 m
25000650	
25000660	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.