

Alu-Netzklebeband

- cod. 11150060 - cod. 11150062 - cod. 11150064



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stärke: 83 μ m
- Betriebstemperatur: Von -30°C bis +120°C

ABMESSUNGEN

CODE	BREITE [mm]	LÄNGE [m]
11150060	50	50
11150062	75	50
11150064	100	50

TECHNISCHE DATEN

Produktname	KLEBEBAND AUS ALUMINIUM 50 mm x 50 m	KLEBEBAND AUS ALUMINIUM 75 mm x 50 m	KLEBEBAND AUS ALUMINIUM 100 mm x 50 m
Code	11150060	11150062	11150064
Hersteller/Marke	Tecnosystemi		
Trägermaterial	Aluminiumfolie mit Glasfaserverstärkung		
Aufklebertyp	Lösungsmittelbasiertes Acryl		
Farbe	Silber		
Gesamtdicke	83U (Folie+Netzgewebe+Aufkleber)		
Abmessungen [mm]	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
Zugfestigkeit	≥100 N/25 mm		
Dehnung	≤5 %		
Reißfestigkeit	n/a		
Haftungsvermögen an Stahl	≥15 N/25 mm		
Anfänglicher Tack	n/a		
Schälkraft	n/a		
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +120 °C		
Hitzebeständigkeit	120°C		
UV-Beständigkeit	ausgezeichnete Rückstrahlung von Wärme und Licht		
Feuchtigkeitsbeständigkeit			
Chemische Beständigkeit	n/a		
Elektrische Leitfähigkeit	n/a		
Isolierung	Kein elektrischer Isolator		
Anwendungstemperatur	+10 °C bis +40 °C		
Vorbereitung der Oberfläche	muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein		
Feuerbeständigkeit	n/a		
Zertifizierungen	Konform mit REACH, POPs		
Lagertemperatur	21 °C(70 °F)		
Dauer	12 Monate unter den empfohlenen Lagerbedingungen		
Informationen über die Sicherheit	Keine SVHC-Kandidatenliste gemäß Verordnung REACH		

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11150060	KLEBEBAND AUS ALUMINIUM, GITTERVERSTÄRKT 50mm
11150062	KLEBEBAND AUS ALUMINIUM, GITTERVERSTÄRKT 75mm
11150064	KLEBEBAND AUS ALUMINIUM, GITTERVERSTÄRKT 100mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.