

détails du produit

plénum isolé sur mesure pour unités canalisées en polystyrène expansé fritté

EOLO MINI - EOLO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en polystyrène expansé fritté
- Conductivité thermique : 0,030/0,033 W/mK par rapport à la normative EN 12667/EN 12939
- Résistance à la vapeur 40 / 70 μ par rapport à la norme EN 12086
- Température de fonctionnement - 30° / + 90°
- Absorption d'eau % volume par rapport à la norme EN 12087
- Réaction au feu de classe E par rapport à la norme EN-ISO - 11925 - 2
- Performance thermique épaisseur 30 mm 0,95 m²K/W
- Fabriqué en matériau EPS chargé de graphite
- Colliers intégrés dans le plénum
- Profondeur totale y compris collier 350 mm

MODÈLE	LARGEUR A [mm]	HAUTEUR B [mm]	PROFONDEUR C [mm]	LARGEUR MAX TROU GABARIT [mm]	HAUTEUR MAX. DU TROU DE GABARIT E [mm]	COLLIER AVANT INCLUS N° Ø 1 [mm]	COLLIER AVANT INCLUS N° Ø 2 [mm]	COLLIER LATÉRAL INCLUS N° Ø 3 [mm]
EOLO MINI 3 VIE	818	217	346	jusqu'à 600	jusqu'à 185	3 Ø 125	N°3 Ø 150 N°3 Ø 150	2 Ø 200
EOLO MINI 4 VIE	1008	217	346	jusqu'à 795	jusqu'à 185	4 Ø 125	4 Ø 150	2 Ø 200
EOLO 2 VIE	741	244	348	jusqu'à 550	jusqu'à 215	2 Ø 150	2 Ø 200	
EOLO 3 VIE	1000	264	348	jusqu'à 800	jusqu'à 215	3 Ø 150	3 Ø 200	2 Ø 200
EOLO 4 VIE	1261	284	348	jusqu'à 1060	jusqu'à 235	4 Ø 150	4 Ø 200	2 Ø 200
EOLO 5 VIE	1261/1520	304	348	jusqu'à 1300	jusqu'à 245	4 Ø 150	5 Ø 200	2 Ø 200

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.



Tecnosystemi
group



www.tecnosystemi.com