

Produktdatenblatt

Sauggerät - Statischer Abzieher mit
Wärmerückgewinnung an der Wand und mit externer
oder versenkter Stromversorgung - Komfort

PICO HP2 WI-C

COD. ACD100007 - ACD100008 - ACD100009 - ACD100010 -
ACD100011 - ACD100012 - ACD100048 - ACD100049 - 11161370T




PICO
HP2-C_{wi}

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Zur Wandmontage
- Armaturenbrettstärke von der Wand 35 mm
- Erhältlich mit Durchflussraten von 30 bis 100 m³/h
- WLAN-Steuerungsmodus (offline)
- Die Feuchtigkeitsschwelle kann auf 3 verschiedene Werte eingestellt werden: 40 - 50 - 60%
- Wärmetauscher aus hocheffizientem Keramikmaterial
- Bohrung an der Wand Ø 103 - 128 - 153 - 204 mm
- Eingebaute Filter, Grad G2
- Lüfter mit geringem Energieverbrauch
- Für Dauerbetrieb geeignet

ABMESSUNGEN



CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]
ACD100007	250	35	86	500	154	103
ACD100008	250	35	101	500	186	128
ACD100009	250	35	101	500	186	153
ACD100010	250	35	86	500	154	103
ACD100011	250	35	101	500	186	128
ACD100012	250	35	101	500	186	153

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

Tecnosystemi
group



www.tecnosystemi.com

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]
ACD100048	250	35	50	500	225	204
ACD100049	250	35	50	500	225	204
11161370T						

MODELL	PICO HP2 30 WI			PICO HP2 55 WI			PICO HP2 80 WI			PICO HP2 100 WI	PICO HP2 100	
	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3
Geschwindigkeit												
Versorgungsspannung [V]	230											
Leistung [W]	1,3	1,4		1,3	1,6	2,2	1,7	2,6	3,6	6,6	7,7	8,4
Versorgungsspannung [mA]	38	42	47	65,5	73	81	162	180	200	550	640	700
Lfdurchflusssrate [m³/h]	23	25	28	23	35	46	39	64	74	70	81	91
RPM	1863	2070	2300	2106	2340	2600	2350	2610	2900	3395	4070	4500
Schalldruckpegel 1 m [dB(A)]	32	33	34	29	33	40	33	41	46		48	50
Lufttemperatur [°C]	Von -20 bis +50									Da -20 a +50		
Effizienz des Regenerators	≤90 %									≤90%		
Material Austauschpaket	Keramik									Ceramica		
Rohrabmessungen [mm]	Ø 103			Ø 128			Ø 153			Ø 204		
Schutzart [IP]	24											

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
ACD100007	
ACD100008	
ACD100009	
ACD100010	
ACD100011	
ACD100012	
ACD100048	
ACD100049	
11161370T	"TT 200" ROHT MIT TRENNEINSATZ (Ø 200 mm - L 1500 mm)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

Produktdatenblatt - PICO HP2 WI-C