

détails du produit

aspirateur - extracteur statique avec récupération de chaleur sur le mur et avec alimentation externe ou intégré - Comfort

PICO HP2 WI-C

COD. ACD100007 - ACD100008 - ACD100009 - ACD100010 -
ACD100011 - ACD100012 - ACD100048 - ACD100049 - 11161370T




PICO^{wi}
HP2-C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour l'installation murale
- Épaisseur du tableau de bord à partir du mur 35 mm
- Disponible avec des débits de 30 à 100 m³/h
- Mode de contrôle Wi-Fi (hors ligne)
- Le seuil d'humidité peut être réglé sur 3 valeurs différentes : 40 - 50 - 60 %
- Échangeur de chaleur en céramique à haute efficacité
- Trou sur le mur Ø 103 - 128 - 153 - 204 mm
- Filtres de qualité G2 intégrés
- Ventilateur à faible consommation d'énergie
- Convient pour un fonctionnement continu

DIMENSIONS



CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]
ACD100007	250	35	86	500	154	103
ACD100008	250	35	101	500	186	128
ACD100009	250	35	101	500	186	153
ACD100010	250	35	86	500	154	103
ACD100011	250	35	101	500	186	128
ACD100012	250	35	101	500	186	153

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

Tecnosystemi
group



www.tecnosystemi.com

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]
ACD100048	250	35	50	500	225	204
ACD100049	250	35	50	500	225	204
11161370T						

MODÈLE	PICO HP2 30 WI			PICO HP2 55 WI			PICO HP2 80 WI			PICO HP2 100 WI	PICO HP2 100	
	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3
Tension d'alimentation [V]	230											
Puissance [W]	1,3	1,4		1,3	1,6	2,2	1,7	2,6	3,6	6,6	7,7	8,4
Tension d'alimentation [mA]	38	42	47	65,5	73	81	162	180	200	550	640	700
Débit d'air [m³/h]	23	25	28	23	35	46	39	64	74	70	81	91
RPM	1863	2070	2300	2106	2340	2600	2350	2610	2900	3395	4070	4500
Niveau pression acoustique 1 m [dB(A)]	32	33	34	29	33	40	33	41	46		48	50
Température de l'air [°C]	De -20 à +50									Da -20 a +50		
Efficacité du régénérateur	≤90%											
Matériau pack d'échange	Céramique									Ceramica		
Dimensions du tuyau [mm]	Ø 103			Ø 128			Ø 153			Ø 204		
Degré de protection [IP]	24											

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

détails du produit - PICO HP2 WI-C

Tecnosystemi
group



www.tecnosystemi.com

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACD100007	
ACD100008	
ACD100009	
ACD100010	
ACD100011	
ACD100012	
ACD100048	
ACD100049	
11161370T	"TT 200" TUBE AVEC DEFLECTOR (Ø 200 mm - L 1500 mm)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

détails du produit - PICO HP2 WI-C