

## GREY LINE

tubo rame isolato singolo 50 m

SCD600010 - SCD600011 - SCD600012  
SCD600013 - SCD600014



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tubo rame Cu-DHP secondo EN 12735-1
- Guaina in polietilene espanso a celle chiuse
- Robusta pellicola esterna antistrappo color grigio, corrugata e piramidale
- Spessore isolante da 6 a 10 mm
- Spessore rame da 0,8 a 1 mm

### DATI TECNICI

CODICE	Ø	[mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]
SCD600010	CU 1/4"	6,35	0,8	6
SCD600011	CU 3/8"	9,52	0,8	6
SCD600012	CU 1/2"	12,7	0,8	6
SCD600013	CU 5/8"	15,88	1	10
SCD600014	CU 3/4"	19,05	1	10

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA GUAINA

CARATTERISTICHE	DATI TECNICI
TEMPERATURA D'IMPIEGO	-45°C + 100°C
PESO SPECIFICO	35 kg/m <sup>2</sup>
COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITÀ TERMICA DIN 52613	0,0040 W/mK
PERMEABILITÀ AL VAPORE DIN 52615	N6200
SPESSORE GUAINA	6 mm: 1/4" - 3/8" - 1/2"; 10 mm: 5/8" - 3/4"
CLASSE REAZIONE AL FUOCO (EN 13501)	Cl-s1,d0

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD600010	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 1/4 sp. 0,8 L=50m
SCD600011	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 3/8 sp. 0,8 L=50m
SCD600012	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 1/2 sp. 0,8 L=50m
SCD600013	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 5/8 sp. 1 L=50m
SCD600014	TUBO RAME ISOLATO SINGOLO GREY LINE CU 3/4 sp. 1 L=25m