

FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 10/07/2023

Raccord autobridant

11134006 - 11134007 - 11134008



MONTAGE :

- Préparer le tuyau en cuivre ébavuré
- Insérer l'écrou dans le tuyau en cuivre
- Insérer le nez d'entrée sur la tête en veillant à ce qu'il soit en butée correcte
- Serrer manuellement l'écrou sur le raccord, puis le serrer à l'aide d'une clé

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Adatto per: fluidi gruppo I. Esempio: R290, R600, R600a (idrocarburi refrigeranti)
- Adatto per: fluidi gruppo II. Esempio: R22, R134a, R404, R407C, R410, R507 (refrigeranti non infiammabili e non tossici)
- Temperature di utilizzo: -40°C / +150°C
- Massima pressione di lavoro: 140 bar

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11134006	RACCORDS A EMBOITEMENT ET SERRAGE MECANIQUE 1/4, EMB. MIN. 10 BOUTS
11134007	RACCORDS A EMBOITEMENT ET SERRAGE MECANIQUE 3/8, EMB. MIN. 10 BOUTS
11134008	RACCORDS A EMBOITEMENT ET SERRAGE MECANIQUE 1/2, EMB. MIN. 10 BOUTS