

SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 10/11/2022

Confezione 3 tubi flessibili con rubinetti a sfera 45° per gas TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

11132026 - 11132027 - 11132119



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)
- Pressione max di utilizzo: 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza max 1500 o 3000 mm
- 1/4" SAE x 1/4 SAE 45° tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)
- 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4 SAE 45° giallo (per gas R410A/R32)

DIMENSIONI

CODICE	LUNGHEZZA [mm]
11132026	1500
11132027	1500
11132119	3000

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11132026	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C L.1500 mm
11132027	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.1500 mm
11132119	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.3000 mm