

Lineardiffusor mit Rotationsdeflektor mit 1 Schlitz weiß lackiertem Aluminium RAL 9016


- cod. PWC300047 - cod. PWC300048 - cod. PWC300049
- cod. PWC300050 - cod. PWC300051



BESCHREIBUNG

Lineare Diffusoren mit 1 Schlitz aus stranggepresstem oder weiß lackiertem Aluminium RAL 9016, mit verstellbaren Störklappen aus Polypropylen.

Sie können sowohl an der Decke als auch an der Wand auf einer Installationshöhe zwischen 2,6 m bis 4 m installiert werden. Die Befestigung erfolgt mittels vorderen Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.



ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	L1 [mm]	MIN / MAX LUFTKAPAZITÄT (m³/h)
PWC300047	600	640	48 / 132
PWC300048	800	840	64 / 176
PWC300049	1000	1040	80 / 220
PWC300050	1500	1540	120 / 330
PWC300051	2000	2040	160 / 440

TECHNISCHE DATEN

CODE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC30004 7	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC30004 8	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC30004 9	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC30005 0	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC30005 1	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

ARTIKEL

PWC300047	
PWC300048	
PWC300049	
PWC300050	
PWC300051	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.