


Plenum insonorisen en tôle zinguée

4-6-8-10-12 sorties Ø 90 avec connecteurs bleus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation acoustique élevée
- Insonorisant intérieur épaisseur 20mm
- Septums insonorisants amovibles
- Complet avec supports de montage au plafond
- Colliers de sortie/entrée selon tableau



DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600100	360	240	500	150 / 200	4 - 90
ACD600101	360	240	500	150 / 200	6 - 90
ACD600102	660	240	500	150 / 200	8 - 90
ACD600103	660	240	500	150 / 200	10 - 90
ACD600104	660	240	500	150 / 200	12 - 90
ACD600105	360	240	500	100 / 125 / 150	4 - 90
ACD600106	360	240	500	100 / 125 / 150	6 - 90

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.