

Sprühfett

- cod. 11132133



BESCHREIBUNG

Spezifisch, um die Reibung jedes mechanischen Teils zu beseitigen.

Das Produkt enthält kein Silikon und zeichnet sich durch hervorragende Haftigenschaften, eine stabile Viskosität und eine ausgezeichnete Penetration aus.

Beständig gegen Wasser PH von 2,5 bis 11.

Compound auf Basis hochwertiger verseifeter Fette.

Es ist ein ausgezeichnetes Schutzmittel, es ist wasserabweisend, es hat eine hohe Beständigkeit gegen Salze, Säuren und Laugen sowie Witterungseinflüsse im Allgemeinen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aussehen Strohgelb
- PH ca. 8,5
- Flammpunkt unter 0 °C
- Relative Feuchtigkeit: 0,85 gr/ml ca
- Löslichkeit in Wasser: unlöslich
- Lipidlöslichkeit: löslich
- Enthält keine Schwermetalle

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11132133	FETTENDES SILIKONSPRAY

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.