

Alu-Netzklebeband

- cod. 11150060 - cod. 11150062 - cod. 11150064



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stärke: 83 µm
- Betriebstemperatur: Von -30°C bis +120°C

ABMESSUNGEN

| CODE | BREITE [mm] | LÄNGE [m] |
|----------|-------------|-----------|
| 11150060 | 50 | 50 |
| 11150062 | 75 | 50 |
| 11150064 | 100 | 50 |

TECHNISCHE DATEN

| Produktname | KLEBEBAND AUS ALUMINIUM 50 mm x 50 m | KLEBEBAND AUS ALUMINIUM 75 mm x 50 m | KLEBEBAND AUS ALUMINIUM 100 mm x 50 m |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Code | 11150060 | 11150062 | 11150064 |
| Hersteller/Marke | Tecnosystemi | | |
| Trägermaterial | Aluminiumfolie mit Glasfaserverstärkung | | |
| Aufklebertyp | Lösungsmittelbasiertes Acryl | | |
| Farbe | Silber | | |
| Gesamtdicke | 83U (Folie+Netzgewebe+Aufkleber) | | |
| Abmessungen [mm] | 50 mm x 50 m | 75 mm x 50 m | 100 mm x 50 m |
| Zugfestigkeit | ≥100 N/25 mm | | |
| Dehnung | ≤5 % | | |
| Reißfestigkeit | n/a | | |
| Haftungsvermögen an Stahl | ≥15 N/25 mm | | |
| Anfänglicher Tack | n/a | | |
| Schälkraft | n/a | | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +120 °C | | |
| Hitzebeständigkeit | 120°C | | |
| UV-Beständigkeit | ausgezeichnete Rückstrahlung von Wärme und Licht | | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | | | |
| Chemische Beständigkeit | n/a | | |
| Elektrische Leitfähigkeit | n/a | | |
| Isolierung | Kein elektrischer Isolator | | |
| Anwendungstemperatur | +10 °C bis +40 °C | | |
| Vorbereitung der Oberfläche | muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein | | |
| Feuerbeständigkeit | n/a | | |
| Zertifizierungen | Konform mit REACH, POPs | | |
| Lagertemperatur | 21 °C(70 °F) | | |
| Dauer | 12 Monate unter den empfohlenen Lagerbedingungen | | |
| Informationen über die Sicherheit | Keine SVHC-Kandidatenliste gemäß Verordnung REACH | | |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|--|
| 11150060 | KLEBEBAND AUS ALUMINIUM, GITTERVERSTÄRKT 50mm |
| 11150062 | KLEBEBAND AUS ALUMINIUM, GITTERVERSTÄRKT 75mm |
| 11150064 | KLEBEBAND AUS ALUMINIUM, GITTERVERSTÄRKT 100mm |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.