

SBR - QUADRO

SBR - Isolier- und Antivibrationsmattenplatte aus vulkanisiertem Gummi

- cod. 11105073 - cod. SCC500001 - cod. SCC500002

- cod. SCC500003



BESCHREIBUNG

Wärme-, Schall- und schwingungsdämpfende Matte, bestehend aus SBR (Stirene Butadiene Rubber) Gummifasern und -granulat und schwarzem EPDM-Gummi.

ABMESSUNGEN

CODE	ABMESSUNGEN [mm]	DICKE [mm]
11105073	500 x 500	20
SCC500001	500 x 500	10
SCC500002	330 x 330	20
SCC500003	330 x 330	10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MERKMALE	NORMA	11105073	SCC500001	SCC500002	SCC500003
Material		Vulkanisiertes Gummi SBR und EPDM-Gummi			
Dicke		20 mm	10 mm	20 mm	10 mm
Länge	UNI EN 822	500		330	
Breite	UNI EN 822	500		330	
Dichte		700 kg/m ³	800 kg/m ³	700 kg/m ³	800 kg/m ³
Oberflächenmasse	UNI EN 1602	16 kg/m ²	8 kg/m ²	16 kg/m ²	8 kg/m ²
Wärmeleitkoeffizient	UNI EN 12667	0,120 W/m K			
Brennverhalten	UNI EN 13501-1	F			
Durchschnittliche Dauer	ISO 7619-1	Shore A 50			
Maximale traglast		5000 kg/m ²			

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11105073	ISOLIERENDE, VIBRATIONSDÄMPFENDE GUMMIMATTE VULKANISIERT "SBR"
SCC500001	SBR VULKANISIERTE GUMMI-ISOLIER- UND ANTI-VIBRATIONSMATTE - QUAD. 500 x 500 x 10
SCC500002	SBR VULKANISIERTE GUMMI-ISOLIER- UND ANTI-VIBRATIONSMATTE - QUAD. 330 x 330 x 20
SCC500003	SBR VULKANISIERTE GUMMI-ISOLIER- UND ANTI-VIBRATIONSMATTE - QUAD. 330 x 330 x 10

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

