

# COPRIBOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA

▪ cod. 23000645

# BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO

▪ cod. 23000300    ▪ cod. 23000310    ▪ cod. 23000320    ▪ cod. 23000325  
▪ cod. 23000340    ▪ cod. 23000350    ▪ cod. 23000360    ▪ cod. 23000365



by



**Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit**  
[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy  
Phone +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516

**Numero Verde 800 904474** (only for Italy)  
email: [info@tecnosystemi.com](mailto:info@tecnosystemi.com)

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

# COPRI BOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA

▪ cod. 23000645



Anta reversibile



Serratura a cilindro




Chiave a quadrello



Velocità di assemblaggio



Sportello sfilabile



#### ATTENZIONE:


Il fianco(2) si differenzia dalla base:

- a) È più lungo
- b) È più stretto, per favorire l'inserimento dentro la stessa

Pos.	Descrizione	Qtà
1	Base cassetta	2
2	Fianco cassetta	2
3	Squadretta di fissaggio	8
4	Vite di fissaggio autofilettante 4, 2x13	8
5	Sportello per cassetta	1
6	Perno a sfilare	1
7	Perno rotazione sportello	1
8	Staffe per ancoraggio a parete	2
9	Chiave di apertura serratura	1
10	Serratura di chiusura	1


# NORME PER LA SICUREZZA

Durante l'operazione di montaggio utilizzare gli idonei dispositivi di prevenzione e protezione




## FASE 1

Inserire il fianco (2) dentro la base (1) facendo attenzione che le pieghe (A)(C) vengano posizionate internamente rispetto alle pieghe (B)(D); Far combaciare lo spigolo (X). Inserire le squadrette di rinforzo (3) nell'angolo formato dalle pieghe (A)(B) e (C)(D); serrare con viti in dotazione (4).




## FASE 2

Ripetendo le operazioni effettuate nella fase 1 inserire e fissare alla struttura ottenuta anche l'altro fianco.



## FASE 3

Inserire l'altra base (1) nella struttura ottenuta. Prestare la massima attenzione al posizionamento di quest'ultima rispetto ai fianchi; fare riferimento alla [FASE 1] ed alla [FASE 2] avendo l'accortezza di utilizzare le squadrette per fissaggio a parete (8) nella parte superiore lato parete.




## FASE 4

Posizionare il rivetto nel foro dell'angolo inferiore SX. Inserire il perno a sfilare (6) nell'apposita guida situata nello sportello; inserire lo sportello nel rivetto (7) in basso poi spingere il perno a sfilare dentro il foro superiore della cassetta e ruotarlo sino a bloccarlo.

# BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO

▪ cod. 23000300 - 23000310 - 23000320 - 23000325 - 23000340 - 23000350 - 23000360 - 23000365



**ATTENZIONE:**

Il fianco (2) si differenzia dalla base:

- a) È più lungo
- b) È più stretto, per favorire l'inserimento dentro la stessa


**ATTENZIONE:**

Il coperchio (1) si differenzia dalla base per la presenza dei fori di pretaglio

Pos.	Descrizione	Q.tà	Pos.	Descrizione	Q.tà
1	Base cassetta	2	6	Perno a sfilare	1
2	Fianco cassetta	2	7	Perno rotazione sportello	1
3	Squadretta di bloccaggio	8	8	Staffe per ancoraggio a parete	2
4	Vite di fissaggio autofilettante 4,2x13	8	9	Chiave di apertura serratura	1
5	Sportello per cassetta	1	10	Serratura di chiusura	1
			11	Pannello uscita tubo	1


# NORME PER LA SICUREZZA

Durante l'operazione di montaggio utilizzare gli idonei dispositivi di prevenzione e protezione.




## FASE 1

Inserire il fianco (2) dentro la base (1) facendo attenzione che le pieghe (A)(C) vengano posizionate internamente rispetto alle pieghe (B)(D); Far combaciare lo spigolo (X). Inserire le squadrette di rinforzo (3) nell'angolo formato dalle pieghe (A)(B) e (C)(D); serrare con viti in dotazione (4).




## FASE 2

Ripetendo le operazioni effettuate nella fase 1 inserire e fissare alla struttura ottenuta anche l'altro fianco.



## FASE 3

Inserire l'altra base (1) nella struttura ottenuta. Prestare la massima attenzione al posizionamento di quest'ultima rispetto ai fianchi; fare riferimento alla [FASE 1] e alla [FASE 2] avendo l'accortezza di utilizzare le squadrette per fissaggio a parete (8) nella parte superiore lato parete.



## FASE 4

Posizionare il rivetto nel foro dell'angolo inferiore SX. Inserire il perno a sfilare (6) nell'apposita guida situata nello sportello; inserire lo sportello nel rivetto (7) in basso poi spingere il perno a sfilare dentro il foro superiore della cassetta e ruotarlo sino a bloccarlo.

## CARATTERISTICHE COPRI BOMBOLA GAS

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 0,6 mm VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- PREDISPOSTO CON FERITIOE LATERALI PER LA VENTILAZIONE
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI 103 - 123 - 143-153 mm
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI

CODICE	LARGHEZZA [mm]	ALTEZZA [mm]	PROFONDITÀ [mm]
23000645	540	1000	430



## CARATTERISTICHE BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 0,6 mm VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI 103 -123 143 - 153 mm
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI
- COIBENTAZIONE SP. 15 mm CL1 RIVESTITO IN ALLUMINIO (SOLO PER I CODICI 23000340 - 23000350 - 23000360 - 23000365)

CODICE	LARGHEZZA [mm]	ALTEZZA [mm]	PROFONDITÀ [mm]
23000300	500	850	320
23000310	540	1000	430
23000320	600	1070	430
23000325	600	1200	430
23000340	500	850	320
23000350	540	1000	430
23000360	600	1070	430
23000365	600	1200	430



# GARANZIA

## WARRANTY

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna indicata sul d.d.t (bolla). E' prevista altresì l'estensione d'ufficio, a titolo gratuito, per il secondo anno (due anni complessivi di garanzia) con decorrenza sempre dalla data indicata nel d.d.t di consegna (bolla).

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

*The warranty is valid for 2 (two) years from the delivery date indicated on the delivery note / waybill.*

*The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.*

*The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:  
incorrect transportation;*

*installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*

*non-observance of product technical specifications;*

*Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

# SMALTIMENTO

## DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



*At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.*



# **Tecnosystemi** group

**Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit**

[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia

31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia

Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516

email: [info@tecnosystemi.com](mailto:info@tecnosystemi.com)



C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247

Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.



WATCH OUR  
INSTITUTIONAL VIDEO

