

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 00 - 27/10/2023

Flexibles Verbindungsstück mit Schwingungsschutz zum Schweißen B/B

11135101 - 11135102 - 11135103
11135104 - 11135105 - 11135109



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- I giunti flessibili sono installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell'aria civile ed industriale, con lo scopo di eliminare la trasmissione alla tubazione del circuito delle vibrazioni generate dal compressore.
- Inoltre riducono la rumorosità e compensano modeste dilatazioni termiche.
- Le parti principali dei giunti flessibili sono realizzate con i seguenti materiali:
- Terminali: tubo di rame EN 12735-1 - CU-DHP
- Fermatreccia: acciaio inossidabile EN 10028 - 7 - 1.4305/1.4301
- Tubo flessibile: acciaio inossidabile EN 10028-7- 1.4541/1.4404
- Acciaio inossidabile EN 10088-3 - 1.4301 per la treccia

DATI TECNICI

CODE	LÄNGE [mm]
11135101	217
11135102	230
11135103	250
11135104	260
11135105	305
11135109	400

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11135101	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 3/8"
11135102	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 1/2"
11135103	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 5/8"
11135104	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 3/4"
11135105	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 7/8"
11135109	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 1" 5/8"