

Isolierte Schelle Dicke Ø13 und Ø19

SCC600063 - SCC600064 - SCC600065
 SCC600066 - SCC600067 - SCC600068
 SCC600069 - SCC600070 - SCC600071
 SCC600072 - SCC600073 - SCC600074
 SCC600075 - SCC600076



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Verzinktes Stahl
- Komplett mit Verbindungsschraube und Stecker
- Polyurethanschaum (PIR) gekoppelt mit flexiblem Elastomerschaum (FEF) und PVC-Außenverkleidung
- Außenfarbe Schwarz
- Stärke 13 mm oder 19 mm
- Betriebstemperatur MAX: + 120° C / MIN. -180° C
- Brandklasse: B2

TECHNISCHE DATEN

CODE	SCHRAUBE	DÜBEL [mm]	SCELLENABMESSUNG [INCH]	VERP. MIN. ZU
SCC600063	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	10 Stk.
SCC600064	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	10 Stk.
SCC600065	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	10 Stk.
SCC600066	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	10 Stk.
SCC600067	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	10 Stk.
SCC600068	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	10 Stk.
SCC600069	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	10 Stk.
SCC600070	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	10 Stk.
SCC600071	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	10 Stk.
SCC600072	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	10 Stk.
SCC600073	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	10 Stk.
SCC600074	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	10 Stk.
SCC600075	M8 X 90	Ø10 X 60	2" 1/2	10 Stk.
SCC600076	M8 X 90	Ø10 X 60	2" 1/2	10 Stk.

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCC600063	
SCC600064	
SCC600065	
SCC600066	
SCC600067	
SCC600068	
SCC600069	
SCC600070	
SCC600071	
SCC600072	
SCC600073	
SCC600074	
SCC600075	
SCC600076	