

# TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 01 - 10/07/2023

## Selbstflanschender Verschraubung

11134006 - 11134007 - 11134008



### MONTAGE:

Bereiten Sie das entgratete Kupferrohr vor  
Setzen Sie die Mutter in das Kupferrohr ein  
Stecken Sie das Nasenstück auf den Kopf des Geräts und stellen Sie sicher, dass es sich in der richtigen Position befindet  
Ziehen Sie die Mutter manuell am Fitting an und ziehen Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel fest

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Adatto per: fluidi gruppo I. Esempio: R290, R600, R600a (idrocarburi refrigeranti)  
Adatto per: fluidi gruppo II. Esempio: R22, R134a, R404, R407C, R410, R507 (refrigeranti non infiammabili e non tossici)  
Temperature di utilizzo: -40°C / +150°C  
Massima pressione di lavoro: 140 bar

### ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11134006	1/4 SPEZIELLEMESSINGVERBINDUNG 1/4, MIN. VERPACK. 10 ST.
11134007	SPEZIELLE MESSINGVERBINDUNG 3/8, MIN. VERPACK. 10 ST.
11134008	SPEZIELLE MESSINGVERBINDUNG 1/2, MIN. VERPACK. 10 ST.