

Niederdruckregler 1 kg/h mit verstellbarer Kalibrierung mit Vertikalanschluss für LPG

21000010



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Horizontaler Anschluss
- Leistung 1 kg/h
- Kalibrierung 20 - 60 mbar
- Modell für den Export
- Geeignet für die Verwendung mit Butan
- Gehäuse und Deckel aus Zamak (ZL5) nach EN 1774 und galvanisch geschützt
- Membrane und Tülle: NBR in Übereinstimmung mit EN 549
- Mutter aus Messing CW 617 N nach EN 12165 oder aus Stahl AVP

BETRIEBSMERKMALE

- Garantierte Tragfähigkeit (Mg): 1 kg/h
- Versorgungsdruck: Pdmax +0,2 ÷ 7,5 bar (Butan)
- Nominaler Ausgangsdruck: (Pd): Variabel von 20 bis 60 mba
- Betriebstemperatur Min. -20 °C ÷ Max. +60 °C

EINGANGSVERSCHRAUBUNGEN (JE NACH BESTIMMUNGSLAND)

- Mit Gewinde: von G.1 zu G.21

AUSGANGSVERSCHRAUBUNGEN (JE NACH BESTIMMUNGSLAND)

- Mit Gewinde: von H.1 zu H.9
- Nicht mit Gewinde: H.50 bis H.54

TECHNISCHE DATEN

| CODE | EINGANGSANSCHLUSS | AUSGANGSANSCHLUSS |
|----------|----------------------------|-------------------|
| 21000010 | MUTTER ITALIA W 20 x 14 sx | GUMMIHALTERUNG |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|-------------|
| 21000010 | |