

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 00 - 29/10/22

Zuluftöffnung mit ausrichtbaren Mikrodüsen weiß lackiert

11175040 - 11175045 - 11175050
11175055



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Düsendurchmesser 15 mm
- Tiefschlag
- Hohe Anzahl von Aulassdüsen
- Hohe Induktion
- Stahlplatte, Aluminiumrahmen, weiß lackierte Nylon-Mikro-Luftgittern RAL 9010

ABMESSUNGEN

CODE	AUSSENRAHMEN [mm]	HINTERER HALS [mm]	EINBAULOCH [mm]	TIEF. KRAGEN [mm]	Nr. TOTAL DÜSEN
11175040	335 x 185	290 x 140	300 x 150	25	10
11175045	435 x 185	390 x 140	400 x 150	25	14
11175050	535 x 185	490 x 140	500 x 150	25	18
11175055	1035 x 185	990 x 140	1000 x 150	25	38

TECHNISCHE DATEN

CODE	DURCHFLUSSRATE MIN - MAX (m ³ /h)	LWA [dB(A)] MIN - MAX	Dpt (Pa) MIN - MAX	
11175040	20 - 170	23 - 32	5 - 55	
11175045	30 - 240	23 - 32	5 - 55	
11175050	35 - 300	23 - 32	5 - 55	
11175055	75 - 645	23 - 32	5 - 55	

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11175040	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 300x150
11175045	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 400x150
11175050	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 500x150
11175055	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 1000x150