

Flexibler dehnbarer Aluminium-Heißluftschlauch

- cod. 11160675 - cod. 11160680 - cod. 11160685
- cod. 11160690 - cod. 11160675 - cod. 11160680
- cod. 11160685 - cod. 11160690



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stärke: 0,9 bis 0,12 mm
- Druckfestigkeit: -400 bis +400 Pa
- Maximale Betriebstemperatur: +200°C
- Zugfestigkeit: 250 N
- Min. Krümmungsradius: 3 mm DN

CODE	DESCRIPTION	STIFT	SCHRAUBE
11160675	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø80	3	80
11160680	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø100	3	100
11160685	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø125	3	125
11160690	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FUER WARMLUFT D140	3	140

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11160675	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø80
11160680	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø100
11160685	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø125
11160690	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FUER WARMLUFT D140

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.