AQUA SPLIT 11 lt

EF 7 - 11 - 15 - 20 l Minipumpe

- cod. 12170037G

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

• Fördermenge 11 l/h für Klimaanlagen bis 10 kW
• Max. Ansaugleistung 2 m
• Vertikal zwischen Schwimmkörper und Pumpe
• Max. Zufuhr 8 m vertikal zwischen Pumpe und Wasserauslass
• Stromversorgung 230V - 50Hz
• C-NO/NC 8A Alarmkontakt
• Leistungsaufnahme 19 W
• Max. Schallpegel 21 [dB(A)]
• Schutzart IP20
• Rohrdurchmesser Ø 4 x 6 mm
• Pumpenabmessungen B 97 x H 55 x T 30 mm
• Abmessungen Schwimmerkörper L 91 - H 39 - T 34 mm
• Packung komplett mit Pumpe, Steuerleitung L = 1 m, Entlüftungsleitung, doppelseitigem Klebeband, Adapterhülse und abnehmbarem Elektrostecker

PACKUNG EINSCHLIESSLICH

• 1 Pumpenkörper
• 1 Schwimmkörper
• 2 Doppelklebeband zur Verankerung der Platten
• 2 Platten zur Verankerung von Pumpe / Schwimmkörper
• 1 Verbindungsrohr 1 m - Ø 4x6 mm

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**

- 1 Entlüftungsrohr Ø 4x6 mm
- 1 Gummi-Verbindungsmuffe
- 1 abnehmbarer Kabelstecker
- 1 Anleitungsblatt

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:

Auch im Kabelkanall anpassbar

ANWENDUNGEN FÜR DIE WANDMONTAGE

- Wandmontierte Split
- Konsolen
- Gebläsekonvektoren

ANWENDUNGEN FÜR DIE DECKENMONTAGE

- An der Decke montierte Klimaanlagen
- kanalisiert

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170037G	"AQUA SPLIT 11 LT." MINI PUMPE

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.