TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 02 - 16/10/2023





EF 30 - 40 lt

EF 7 - 11 - 15 - 20 | Minipumpe

- cod. 12170039 cod. 12170095 cod. 12170040
- cod. 12170096



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Max. Stunden-Durchfluss 30 40 lt/h
- Stromversorgung 230V 50Hz
- C-NO/NC 8A Alarmkontakt
- Leistungsaufnahme 27 W
- Schutzart IP20
- Max. Schallpegel 50 51 dB[A]
- Für Klimaanlagen bis 40 kW
- Max. Zufuhr 14 m pro EF 30; 18 m pro EF40
- Max. Ansaughöhe 2 m, vertikal, zwischen Schwimmerkörper und Pumpe
- Abdeckung mit Dichtung und Entlüftungsöffnung
- 4 x 9,5 mm Schlauchgröße.
- Pumpenabmessungen B 108 x H 63 x T 38 mm
- Abmessungen Schwimmerkörper L 91 H 39 T 34 mm

PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- 1 Pumpenkörper
- 1 Schwimmkörper
- 2 Doppelklebeband zur Verankerung der Platten
- 2 Platten zur Verankerung von Pumpe / Schwimmkörper
- 1 Verbindungsrohr 1 m Ø $6 \times 9.5 \text{ mm}$




TECHNISCHE DATENBLÄTTER




- 1 Entlüftungsrohr Ø 4x6 mm
- 1 Gummi-Verbindungsmuffe
- 1 abnehmbarer Kabelstecker
- 1 Anleitungsblatt

Verwendet und kann automatisch auf Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehler und Verdrahtungsumkehrungen prüfen.



- [1] Luftzufuhr (m vertikal)[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)
- Für Klimaanlagen bis 30 kW
- Max. Zufuhr 14 m vertikal
- Leistungsaufnahme 27 W
- Max. Schallpegel 50 [dB(A)]

EF 40 lt



- [1] Luftzufuhr (m vertikal)[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)
- Für Klimaanlagen bis 40 kW
- Max. Zufuhr 18 m vertikal
- Leistungsaufnahme 27 W
- Max. Schallpegel 51 [dB(A)]

ANWENDUNGEN FÜR DIE WANDMONTAGE

- Wandmontierte Split
- Konsolen
- Gebläsekonvektoren

ANWENDUNGEN FÜR DIE DECKENMONTAGE



TECHNISCHE DATENBLÄTTER



- An der Decke montierte Klimaanlagen
- kanalisiert

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170039	MINI PUMP "EASY FLOW" 30LT
12170095	MINI PUMP " EASY FLOW" 25 LT MIT VERTIKALEM KONDENSEINGANG
12170040	MINI PUMP "EASY FLOW" 40LT
12170096	MINI PUMP " EASY FLOW" 40 LT MIT VERTIKALEM KONDENSEINGANG

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

