

Verstärkte Kondensatableitung für Unterflurverlegung Ø 20 Einfachbeschichtung mit O-Ring


- cod. 11126346T




BESCHREIBUNG

Das Wellrohr für den Kondensatablauf Ø20 ist aus UVA-beständigem Polyethylen mit einfacher Beschichtung in Weiß. Wird in Rollen von 50 m mit O-Ring verpackt und ca. alle 52 cm sind Verbindungsmuffen von Ø18-18 / 20-20 angeordnet, die es ermöglichen, das Rohr nach Maß zuzuschneiden und Materialverschwendungen zu vermeiden. Die verwendeten Materialien gewährleisten zusammen mit der neuen Geometrie der Strukturierung eine hohe Biegsamkeit und mechanische Quetschbeständigkeit, wodurch sich das Rohr für Unterputz-Anwendungen eignet.

ABMESSUNGEN



[1] Muffe IG
[2] Muffe AG



DETAILS:



• Verpackt

AG / IG

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11126346T	ABLASSLEITUNG FUR KONDENSWASSER ZU UNTERPUTZ-VERLEGUNG Ø 18/20 MIT O RING-50 MT

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.