

Bio-adhesive butyl sealant tape, thickness 2x60

- cod. 11111003 - cod. 11111003BOX



DESCRIZIONE

Nastro biadesivo costituito da un compound butilico altamente adesivo rinforzato con rete in poliestere.

Il nastro butilico è stato studiato e messo a punto come elemento di connessione e collegamento tra teli o pannelli solari e per il fissaggio e la giunzione tra gli stessi.

Il nastro è utilizzato per il fissaggio e la sigillatura di pannelli fotovoltaici.

Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi.

Per un corretto stoccaggio, si consiglia di mantenere il prodotto nella sua confezione originale non aperta e di conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato.

Uno stoccaggio ad una temperatura superiore ai 50 °C può provocare difficoltà di distacco durante l'installazione.

Non teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	TEST	VALORI
Spessore		2 mm
Colore Compound		Nero
Proprietà a trazione	EN 12311-1	Long. 115 N/50 mm Tras. 140 N/50 mm
Allungamento a rottura	EN 12311-2	Long. 15% Tras. 15%
Solido		100%
Peel Adhesion 180°	ASTM D 1000	31 N/cm
Probe Track	ASTM D 2979	9 N
Temperatura di applicaziione		+5°C / +40°C
Temperatura di esercizio		-40°C/+130°C
Classificazione per il trasporto		Non applicabile
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E

DIMENSIONS

CODE	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mt]	SPESSORE [mm]
11111003	60	10	2
11111003BOX	60	10	2

VERIFICHE PRELIMINARI

Le superfici su cui applicare i nastri devono essere asciutte, pulite e libere da impurità. In presenza di supporti porosi, è consigliabile stabilizzare la superficie.

MODALITÀ DI POSA

1. Applicare il nastro.
2. Premere con forza.
3. Rimuovere la pellicola siliconata.
4. Posare l'elemento da fissare o giuntare.

ITEMS

CODE	DESCRIPTION
11111003	BIADHESIVE BUTYL SEALER TAPE
11111003BOX	BIADHESIVE BUTYL SEALER TAPE - BOX 3 pcs

All rights relating to this publication are the exclusive property of Tecnosystemi SpA. Tecnosystemi SpA reserves the right to make changes at any time and without notice, for technical or commercial needs.