

OPTIMA RL

Raccord en ligne pour les goulottes
Excellens et Optima

SCD100142 - SCD100143




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Résistant aux chocs rigide, anti-UVA, PVC blanc, recyclable
- Conception innovante
- Système de fermeture à enclenchement ultra-rapide
- Couronne extérieure large
- Couvercle de trou
- Finition extérieure extrêmement haute
- Emballage avec codes à barres thermorétractables
- Peut être peint
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

MODÈLES DISPONIBLES :



BLANC RAL 9010



DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
SCD100142	RLO 35 - OPT	35	28	52	37		42
SCD100143	RLE 35 - OPT	35	28	52	37	55	

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD100142	AJUSTEMENT LINÉAIRE DE COUPLAGE "OPTIMA RL" POUR LA JONCTION OPTIMARLO35-OPT
SCD100143	AJUSTEMENT LINÉAIRE DE COUPLAGE "OPTIMA RL" AJUSTÉ POUR EXCELLENS GOULOTTESRLE35-OPT