

# FICHES TECHNIQUES

rev. 00 - 4/11/2022


Grille de récupération à ailettes fixes inclinée de 45° en aluminium peint blanc avec filtre amovible pour faux plafond avec plénum abaissé

PWC100061



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriquée en tôle galvanisée
- Peinture blanche RAL 9016
- Fermeture par aimant
- Degré de filtration G4 (réf. EN 779/2012)
- Plénum surbaissé équipé d'un trou pour fixation au plafond
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)



## DIMENSIONS :


CODE	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	H [mm]	DIMENSIONS RACCORD ARRIÈRE [mm]
PWC100061	595 x 595	560 x 560	200	250	545 x 545

## DONNÉES TECHNIQUES


Ak [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h] MIN	Q [m <sup>3</sup> /h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
595 x 595	510	1760	--	34	10	50

## DÉTAIL

- [1] Équerres en acier
- [2] Aimant
- [3] Filtre



## SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC100061	