

## ATLANTIS AA

chronothermostat ambiant mural à écran tactile programmable à batteries

11181423



### DESRIPTIF

La fixation du thermostat programmable au mur s'effectue très rapidement.

Le thermostat programmable peut être détaché du siège à tout moment avec une légère pression externe au moyen d'un gabarit de fixation fourni.

La présence des boutons tactiles et de l'écran LCD 4,5" rendent le thermostat programmable facile et intuitif, même pour les utilisateurs moins expérimentés.

Alimentation de transmission de données par câblage.

Montage mural à l'aide du gabarit pratique fourni.

Fonction antigel intégrée.

Fonctionnement avec relais pas à pas.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Montage mural à l'aide du gabarit, des vis et des chevilles fournis
- Alimentation par batterie 2 x 1,5 V type AA (LR6) fournies
- Autonomie de la batterie 18 mois
- Écran LCD 4,5"
- Clavier tactile
- Fonctions chronologiques ou manuelles
- Bloc chronothermostat
- Échelle de température °C/°F
- Indication de la valeur de l'UR en pourcentage %
- Valeur de TA et point de consigne
- Horloge (AM - PM / 24h)
- Réglage de la température de +10°C à +35°C
- Température de travail de +5°C à +50°C
- 4 créneaux horaires quotidiens
- Fonction quotidienne et hebdomadaire
- Relais pas à pas (pas de consommation statique) pour le pilotage de la chaudière
- Fonction antigel
- Couleur blanc Lumix

### CAPACITÉ DE CONTACT :

- 3A à 230 Vca sur charge résistive – 2A à 230 Vca sur charge inductive
- 3 A à Vcc sur charge résistive – 2A à 30 Vcc sur charge inductive

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11181423	