

Obstruction des fuites concentrée pour installations de conditionnement en seringue

- cod. TSC600080



DESCRIPTIF

L'arrêt de fuite est un additif d'étanchéité spécial formulé pour la réparation des micro-fuites dans les systèmes AC/R. Ce produit permet des interventions rapides et faciles.

La version « UNIVERSELLE » a été spécialement formulée pour s'adapter à tout type de gaz contenu dans le système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Facilité d'utilisation.
- Réparation rapide et efficace.
- Il n'endommage pas les installations, les machines telles que les stations de récupération et de charge et n'endommage pas les différents composants et matériaux de l'installation.
- Compatible et parfaitement miscible avec les lubrifiants réfrigérants utilisés dans le système
- Non inflammable.

UTILISATIONS ET LIGNES

Ce produit a été conçu pour une utilisation simple et efficace dans les systèmes de climatisation.

réfrigération

L'arrêt de fuite de 60 ml contient une solution luminescente lorsqu'il est exposé à une lampe UV.

Deux adaptateurs avec tuyau sont inclus :

- 1/4" SAE
- 5/16" SAE

TEST DE CONTRÔLE PRÉVENTIF

1. Créer le vide sur le système A/C pendant 5 minutes.
 2. A l'aide d'un vacuomètre, vérifier si la valeur d'au moins « -1 bar » est atteinte et que cette valeur est maintenue pendant au moins 4 minutes (condition nécessaire).
- Si cette valeur ne peut être maintenue, la fuite est trop importante pour être réparée.

MODE D'EMPLOI

1. Allumez le climatiseur.
2. Fixer l'adaptateur à la seringue et appuyer sur le piston pour expulser complètement l'air.
3. Connecter la seringue au raccord basse pression.
4. Appuyer sur le piston et distribuer jusqu'à évacuation complète du liquide, puis débrancher
5. Allow the A/C system to operate for a minimum of 15/20 minutes, to allow the turafalle to circulate and act

ARRÊT DE FUITE RÉFRIGÉRATION

Pour R-134A / R-410A / R32 arrêt de fuite avec additif fluorescent UV à partir de :

- 60 ml adapté aux installations avec jusqu'à 15,0 kg de gaz

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSC600080 | ANTI-FUITE POUR SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONDITIONNEMENT (SERINGUE 60 ML) - CONCENTRÉ |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.