

# SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 29/10/22

## Bocchetta di mandata a microugelli orientabili verniciata bianca

11175040 - 11175045 - 11175050  
11175055



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ugelli diametro 15 mm
- Lancio profondo
- Elevato numero di getti d'uscita
- Elevata induzione
- Piastra in acciaio, cornice in alluminio, microugelli in nylon verniciato bianco RAL 9010

### DIMENSIONI

CODICE	ESTERNO CORNICE [mm]	COLLO POSTERIORE [mm]	FORO INSTALLAZIONE [mm]	PROF. COLLO [mm]	N° TOTALE UGELLI
11175040	335 x 185	290 x 140	300 x 150	25	10
11175045	435 x 185	390 x 140	400 x 150	25	14
11175050	535 x 185	490 x 140	500 x 150	25	18
11175055	1035 x 185	990 x 140	1000 x 150	25	38

### DATI TECNICI

CODICE	PORTATA MIN - MAX (m <sup>3</sup> /h)	LWA [dB(A)] MIN - MAX	Dpt (Pa) MIN - MAX	
11175040	20 - 170	23 - 32	5 - 55	
11175045	30 - 240	23 - 32	5 - 55	
11175050	35 - 300	23 - 32	5 - 55	
11175055	75 - 645	23 - 32	5 - 55	

### ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11175040	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 300x150
11175045	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 400x150
11175050	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 500x150
11175055	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 1000x150