

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 16/09/2022

OPTIMA TB

canalina con bolla

B-11130062 - B-11130075 - B-11130100




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco, riciclabile
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Bolla scorrevole quadridirezionale in dotazione su ogni barra da 2 m
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo modello TB 75-OPT)
- Chiusura centrale con brevetto antiganciamento accidentale
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C


MODELLI DISPONIBILI:



BIANCO RAL 9010



Canalina verticale




Canalina orizzontale



Installazione canalina senza bolla incorporata



Installazione



DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]
B-11130062	TB 62 - OPT	62	46
B-11130075	TB 75 - OPT	74	56
B-11130100	TB 102 - OPT	100	66

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
B-11130062	CANALINA LINEA OPTIMA CON BOLLA TB 62 - OPT (CONF. 14 PZ.)
B-11130075	CANALINA LINEA OPTIMA CON BOLLA TB 75 - OPT (CONF. 10 PZ.)
B-11130100	CANALINA LINEA OPTIMA CON BOLLA TB 102 - OPT (CONF. 7 PZ.)