

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 28/11/2022

Guaina per tubazioni gas in PVC spiralato da sottotraccia

25000600 - 25000610 - 25000620
25000640 - 25000650 - 25000660



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC spiralato plastificato antischiumamento
- Interno liscio
- Colore giallo
- Autoestinguente VLO
- Temperatura esercizio: da -15°C a +60°C
- Costruito secondo norme UNI CIG 7129 per la protezione e l'isolamento dei tubi per il trasporto del gas combustibile
- Lunghezza matassa 25 m

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000600	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 - ROTOLO 25 m
25000610	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø25 - ROTOLO 25 m
25000620	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø30 - ROTOLO 25 m
25000640	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø40 - ROTOLO 25 m
25000650	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø50 - ROTOLO 25 m
25000660	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø60 - ROTOLO 25 m