

# SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 28/11/2022

## Liquido disincrostante per impianti di riscaldamento

27200015



### DESCRIZIONE

Il liquido disincrostante per impianti di riscaldamento libera i circuiti da ruggine, sedimentazioni di fanghiglia e dal calcare, aumentando la resa dell'impianto.

Il prodotto viene adoperato per il ripristino di vecchi impianti oppure per la pulizia in caso di risanamento.

Il liquido può essere impiegato con tutti i materiali utilizzati negli impianti di riscaldamento come alluminio, acciaio e materiali sintetici.

Nota: non oltrepassare la temperatura di +50°C nell'impianto. L'impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva (anticongelanti, liquidi auto sigillanti, acqua salina).

Seguire attentamente le istruzioni d'uso per evitare danni a valvole di regolazione e pompe. Rimuovere il liquido pulitore dall'impianto dopo la pulizia.

Modalità d'uso: 1% (1 litro di liquido disincrostante in 100 litri d'acqua di riscaldamento).

Attenzione: il prodotto non deve essere né sovradosato né sotto dosato.

### ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
27200015	LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 lt