

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 21/11/2023


Plenum insonorizzato in lamiera zincata 4 - 6 - 8 - 10 - 12 uscite Ø 75 con connettori blu

ACD600093 - ACD600094 - ACD600095
ACD600096 - ACD600097 - ACD600098
ACD600099



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lamiera zincata
- Elevato isolamento acustico
- Fonoassorbente interno spessore 20mm
- Setti fonoassorbenti removibili
- Completo di staffe per montaggio a soffitto
- Collarini uscita/ingresso come da tabella



DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø INGRESSO [mm]	N° USCITE - Ø [mm]
ACD600093	360	240	500	150 / 200	4 - 75
ACD600094	360	240	500	150 / 200	6 - 75
ACD600095	660	240	500	150 / 200	8 - 75
ACD600096	660	240	500	150 / 200	10 - 75
ACD600097	660	240	500	150 / 200	12 - 75
ACD600098	360	240	500	100 / 125 / 150	4 - 75
ACD600099	360	240	500	100 / 125 / 150	6 - 75

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
ACD600093	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 4 USCITE INGRESSO 150/200
ACD600094	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 6 USCITE INGRESSO 150/200
ACD600095	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 8 USCITE INGRESSO 150/200
ACD600096	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 10 USCITE INGRESSO 150/200
ACD600097	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 12 USCITE INGRESSO 150/200
ACD600098	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 4 USCITE INGRESSO 100 / 125 /150
ACD600099	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 6 USCITE INGRESSO 100 / 125 /150