

# SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 5/11/2022


## Plenum isolato multiingresso per diffusore lineare 2/3 feritoie

PWD400386 - PWD400387 - PWD400388  
PWD400389



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedi abbinamenti in tabella)
- Fori pretranciati per VMC
- Connettori per tubo flessibile VMC Ø92 / Ø75 su richiesta
- Kit staffe e viteria per fissaggio diffusore in dotazione



### DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONI A [mm]	DIMENSIONI B [mm]	DIMENSIONI C [mm]	N° COLLARINI SUP. IN DOTAZIONE / MOD.	COLLARINO POSTERIORE A RICHIESTA / MOD.	COLLARINO LATERALE A RICHIESTA / MOD.	N° FERITOIE DIFFUSORE COMPATIBILE
PWD400386	630	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)		2
PWD400387	830	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)		2
PWD400388	1030	105	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)		2
PWD400389	1530	145	280	1 PZ. / E5 (Ø150)	1 PZ. / C3 (OVALE Ø150-125)		3

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD400386	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.600
PWD400387	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.800
PWD400388	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1000
PWD400389	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1000