

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 28/11/2022



Flessibile gas per allacciamento cucina
rivestito in guaina trasparente M / F

25000060 - 25000070 - 25000080

25000090 - 25000100 - 25000110



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Treccia in acciaio inox AISI 304 EN 10088 - 1DIN 1.4301
- Flessibile in acciaio inox AISI 316L EN 10088 - 1DIN 1.4404
- Attacchi 1/2" acciaio inox AISI 303 EN 10088 - 1 DIN 1.4301
- Rivestimento esterno in PVC giallo - trasparente autoestinguente
- Pressione max 0,5 bar
- Temperatura max +100°C
- Disponibile da 500 - 750 - 1000 - 1250 - 2000 mm
- Flessibile dotato di guarnizioni e tappi di chiusura

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000060	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.500
25000070	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.750
25000080	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1000
25000090	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1250
25000100	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1500
25000110	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.2000