

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 28/11/2022

Giunto isolante dielettrico M / F filettato
per utenze acqua e gas PN10

25000800 - 25000810 - 25000820

25000830 - 25000840 - 25000850



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- A norma UNI 10284
- Portata max 10 bar
- Portata collaudo 16 bar
- Temperatura max 70°C
- Attacchi M/F

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
25000800	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1/2"
25000810	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 3/4"
25000820	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1"
25000830	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/4
25000840	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/2
25000850	GIUNTO ISOLANTE DIELETTICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 2"